

MAGNET IRG-2000 NEW!

Ultimate Balanced ISO-Regulator

เครื่องกรองและรักษาระดับกระแสไฟฟ้า สุดยอดเทคโนโลยีจากแม็กเนท



รายละเอียดทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าเข้าที่ใช้งาน	190 - 250 โวลต์, 50 - 60 Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก	220 โวลต์ +/- 2%, 50 - 60 Hz 230 โวลต์ +/- 2%, 50 - 60 Hz
ฟังก์ชันเสียงรบกวนเตือน (ALARM)	แรงดันไฟฟ้าเข้าต่ำกว่า 190 โวลต์ / สูงกว่า 245 โวลต์
ฟังก์ชันตัดไฟเข้าโดยอัตโนมัติ (SHUT DOWN)	แรงดันไฟฟ้าเข้าต่ำกว่า 185 โวลต์ / สูงกว่า 250 โวลต์
อัตราการจัดกำลังรวม	2,000 VA, HIGH POWER II NON FILTERED 2,000 VA, HIGH POWER I FILTERED 2,000 VA, ISO REGULATED
ฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน	THERMAL BREAKER 15A HIGH POWER I NON FILTERED T8AL/250V HIGH POWER II FILTERED T8AL/250V
อัตราลดทอนสัญญาณรบกวน common mode	55 - 85dB, 20 - 200kHz @ 600 OHM LOAD BALANCE 18 - 82dB, 20 - 200kHz @ 600 OHM LOAD UNBALANCE 40 - 79dB, 20 - 200kHz @ 100 OHM LOAD BALANCE 12 - 48dB, 20 - 200kHz @ 100 OHM LOAD UNBALANCE
ขนาด	กว้าง 16.65" (42.8 ซม.), ลึก 18.7" (47.6 ซม.) สูง 7.7" (19.6 ซม.) ขนาดนี้รวมอุปกรณ์ด้านหน้า-หลัง และขาตั้งแล้ว
น้ำหนัก	น้ำหนักสุทธิ 38.9 กก.



หมายเหตุ : รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท แม็กเนท เทคโนโลยีส์ จำกัด

โชว์รูม/ฝ่ายขาย 21 ซอยสุดนครสวัสดิ์ 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2907-7923-5 ต่อ 55, 63 แฟกซ์. 0-2907-7864

โชว์รูมเอสพานาด ห้อง 311 ชั้น 3 รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2642-2119-20 แฟกซ์. 0-2641-3013

www.magnetaudio.com

Magnet